

EPSON®

Epson
AcuLaser **C9100**

Ultrasnelle A3-kleurenlaserprinter



Waarom zou u nog aparte printers voor zwartwit en kleur gebruiken nu de Epson AcuLaser C9100 alles voor u kan doen? Als toonaangevend bedrijf op het gebied van lasertechnologie heeft Epson voor al uw afdrukbehoefte in kleur en zwartwit een volledige en zeer krachtige oplossing bedacht.

Eén printer. Eén oplossing

Met de Epson AcuLaser C9100 kunt u professionele documenten in kleur afdrukken met de snelheid en het gemak dat u van een zwartwitlaserprinter zou verwachten. En de bedrijfskosten zijn gelijk aan of lager dan de meeste laserprinters. Vervang daarom uw oude A3-zwartwitprinter en laat ons uw zakelijke documenten verrijken met levendige en nauwkeurige kleuren, wanneer dat nodig is.

Kwaliteit en prestaties

Als wereldleider op het gebied van kleurenbeeldtechnologieën staat kwaliteit bij Epson voorop. En de Epson AcuLaser C9100 is hierop geen uitzondering. Met onze vernieuwende Epson AcuLaser Colour ASIC-technologie en Epson AcuBrite-toner, biedt de Epson AcuLaser C9100 u een fantastische resolutie van 2.400 RIT* voor gedetailleerde tekst, logo's en afbeeldingen.

Wij weten dat snelheid belangrijk is. Met zijn afdruksnelheden van 24 ppm voor zowel kleur als zwart-wit en een eerste afdruk binnen nauwelijks 10,5 seconden, zal de Epson AcuLaser C9100 u nooit laten wachten of u van uw werk houden. Deze indrukwekkende prestatie wordt mogelijk gemaakt dankzij onze krachtige 600 MHz processor en Dual ASIC-processors met een geheugen tot maar liefst 1.024 MB.

Kostenbesparende betrouwbaarheid en controle

De introductie van professionele kleur in uw onderneming is nog nooit zo eenvoudig en betaalbaar geweest: de Epson AcuLaser C9100 biedt u immers kleurenafdrukken met dezelfde prestaties, bedrijfskosten en compatibiliteit als een zwartwitprinter. Wanneer u eenmaal hebt genoten van het verschil dat het creatieve gebruik van kleuren voor uw documenten kan betekenen, zult u niet meer terug willen. Uw verbeelding doet de rest.

Met een maandelijks afdrukvolume van 80.000 pagina's kan de Epson AcuLaser C9100 zelfs de meest intensieve werklasten aan. Voeg hieraan de optionele harde schijf toe en u beschikt over volledige beheercontrole, waaronder vertrouwelijke afdrucken, extra afdrucken en verificatie- en miniatuurvoorbeeldweergaven.



Veelzijdig mediabeheer

Met behulp van het flexibel en veelzijdig mediabeheer kunt u kleur toevoegen aan een breed scala van materialen en toepassingen. De Epson AcuLaser C9100 is ontworpen voor media tot op A3-formaat en met een dikte tot 216 gr/m², maar hij kan ook banners met een maximale lengte van 1,2 m aan. Met een maximale papiercapaciteit van 2.150 vellen en vijf aparte papierladen beschikt u altijd over voldoende papier en opties. En als u dubbelzijdige afdrucken nodig hebt, kunt u steeds de optionele automatische duplex-eenheid inschakelen.

Met de Epson AcuLaser C9100 kunt u alles afdrucken wat u intern nodig hebt, waaronder al uw rapporten, presentaties, marketingmaterialen en banners, en zo uw onderneming geld en tijd besparen.

Probleemloze integratie

Als het op afdrucken aankomt, wilt u natuurlijk dat uw printer dag in, dag uit zonder problemen werkt. Ondanks zijn kracht en flexibiliteit is de Epson AcuLaser C9100 bijzonder eenvoudig in gebruik en blijft zijn uitvaltijd, de behoefte aan ondersteuning en de tussenkomst van de gebruiker tot een minimum beperkt. Op uw pc-scherm en op het LCD-scherm van de printer wordt realtime statusinformatie weergegeven in de vorm van tekst en afbeeldingen.

En we hebben uiteraard ook gedacht aan hoe u uw printer in uw onderneming kunt integreren. Naast de uitgebreide standaard netwerkaansluitmogelijkheden werkt de Epson AcuLaser C9100 met alle gangbare besturingssystemen en kan hij eenvoudig in uw bestaande toepassingen worden geïntegreerd.



Voornaamste kenmerken

- Gedetailleerde tekst, logo's en afbeeldingen met Epson AcuLaser 2400 RIT*
- Betrouwbare, voordelige afdrucken van hoge kwaliteit gegarandeerd dankzij de Epson AcuBrite-toner
- Snel afdrucken in kleur en zwart-wit tegen 24 ppm
- Met een tijd tot eerste afdruk van 10,5 seconden hoeft u nooit meer te wachten
- Voeg kleur toe aan een breed scala van materialen tot op A3-formaat en met een maximale dikte van 216 gr/m²
- Ondersteunt veeleisende werklasten met een maandelijks afdrukvolume van 80.000 pagina's
- Papiercapaciteit van maar liefst 2.150 vellen in maximaal vijf aparte laden
- Uitgebreide aansluitmogelijkheden met 10/100 Base Tx-, Hi-Speed USB- en parallele interfaces
- Volledige ondersteuning voor PCL5e, Epson Esc/Page™ Color, ESC/P2, FX & IBM 1239X-emulatie – optionele oorspronkelijke Adobe PostScript 3, PCL5c

*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology

Epson
AcuLaser
C9100

Model	Epson AcuLaser C9100, Epson AcuLaser C9100PS, Epson AcuLaser C9100DT	Bestelinformatie	EpsonAcuLaser C9100 (Standaardmodel) C11C565011BZ
Voornaamste kenmerken			Epson AcuLaser C9100PS (Standaardmodel + Adobe PostScript 3 + 128 MB geheugen) C11C565011BY
Afdruktechnologie	Single Pass-laserprinter		Epson AcuLaser C9100DT (Standaardmodel + duplex-eenheid + papierlade voor 3 x 500 vellen + 128 MB geheugen) C11C565011BX)
Resolutie	Epson AcuLaser Color 2400 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)		
Afdruksnelheid	Maximaal 24 ppm in zwart-wit & kleur (A4), maximaal 13 ppm zwart-wit & kleur (A3)		
Tijd tot eerste afdruk	10,5 seconden in zwart-wit (A4), 12 seconden in kleur (A4)		
Processor	PowerPC 600 MHz		
Geheugen (standaard/maximaal)	128 MB met Epson MITech / tot max. 1.024 MB (standaardgeheugen is mogelijk groter afhankelijk van model)		
Maximumvolume per maand	80.000 pagina's		
Papierbeheer			
Standaardpapierinvoer	650 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 500 vellen)		
Papierformaat	A3, B4, A4, B5, A5, Letter, GLG, LG, LT, EXE, C6, DL, COM10, MON, Custom: van 182 x 98 mm tot 304,8 x 1.200 mm		
Papiergewicht	60-216 gr/m ²		
Optioneel papierbeheer	Papierlade voor 1.500 vellen (3 x 500), papierlade voor 500 vellen, duplex-eenheid, papieruitvoer met beeldzijde boven		Epson AcuLaser C9100-tonerafvalreservoir 0194 C13S050194
Maximale papierinvoer	2.150 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + papierlade voor 4 x 500 vellen)		
Papieruitvoer (standaard/maximaal)	500 vellen / maximaal 650 vellen		Epson AcuLaser C9100-toner Geel 0195 C13S050195
Taal besturingsemulatie van de printer			Epson AcuLaser C9100-toner Magenta 0196 C13S050196
Standaard	ESC/Page™ Color, ESC/Page, PCL5e, Epson GL/2, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X		Epson AcuLaser C9100-toner Cyaan 0197 C13S050197
Optioneel	Adobe PostScript 3, PCL5c		Epson AcuLaser C9100-toner Zwart 0198 C13S050198
Residente lettertypen			Epson AcuLaser C9100-fotogeleidingseenheid 1105 (Fotogeleidingseenheid inclusief tonerafvalreservoir) C13S051105
Schaalbare lettertypen	84 ESC/Page, 93 PCL5e, 136 PS3 (optioneel), 10 ESC/P2, 8 I239X, 80 PCL5c (optioneel)		
Bitmap-lettertypen	7 ESC/Page, 7 PCL5e, 1 PCL5c (optioneel)		
Barcode-lettertypen	4 barcode-lettertypen		
Aansluitingen			
Interfaces	IEEE 1284 parallelle interface (compatibiliteit, Nibble- en ECP-modus). Hi-Speed USB (2.0-compatibel). EpsonNet 10/100 Base Tx Ethernet-interface. Interface type B		Papierlade voor 500 A3-velen (Papierlade voor 500 A3-velen) C12C802142
Netwerkafdrukprotocollen	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI; Netware - werkingsmodus: Stand-by (standaardinstelling), NDS-printserver, Bindery-printserver, Remote Printer; AppleTalk		
Netwerkbeheerprotocollen	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSDP. NetBEUI: SNMP; NetWare en AppleTalk: SNMP		Papierlade voor 1500 vellen (Papierlade voor 3 x 500 vellen) C12C802152
Verbruiksmaterialen ^{(1) (2)}			
Toner	Zwart: 15.000 pagina's ⁽¹⁾ , Cyaan, Magenta, Geel: 12.000 pagina's ⁽¹⁾		Duplex-eenheid C12C802132
Tonerbesparingsmodus	Ja		
Fotogeleidingseenheid	30.000 pagina's ⁽¹⁾		Papierlade met beeldzijde boven C12C802162
Tonerafvalreservoir	30.000 pagina's ^{(1) (3)}		
	⁽¹⁾ De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-velen dat met 5% dekking is afgedrukt bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn. ⁽²⁾ Eerste tonercartridges: K: 7.500 pagina's, CMY: 6.000 pagina's (continu afdrukken op A4-formaat bij 5% dekking). ⁽³⁾ Afdrukken in zwart-wit		Adobe PostScript 3-kit C12C832622
Stroomvereisten	Voldoet aan Energy Star-normen		P5C-emulatiekit PCL5C-emulatie C12C832621
Nominale spanning / frequentie / stroom	220 of 240 V ± 10% / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 5 A of minder		Harde schijf (40 GB) C12C824172
Stroomverbruik	In bedrijf: Max. 1.100 W, gemiddeld 374 Wh - Stand-by: 75 Wh - Slaapstand: 10 Wh		Onderhoudskit 1: Fuser-eenheid, transfereenheid en Tussenliggende transferband (100.000 pagina's) 1304233
Minimale (aanbevolen) systeemvereisten			Onderhoudskit 2: Ontwikkelareenheden (300.000 pagina's) 1304232
Pc / Mac	Door besturingssysteem aanbevolen vereisten		
Pc-interfaces	IEEE1284 ECP-modus, 10/100 Base Tx Ethernet, USB (alleen Microsoft® Windows® 98/ME/2000/XP)		
Mac-interfaces	EtherTalk, USB (alleen Macintosh®-systemen uitgerust met een USB-connector en met Mac OS® 8.1)		
Besturings-systeem	Microsoft® Windows® 95/98/ME/XP/2000/Server 2003, NT 4.0, Mac OS® 8.1 of hoger, 9.X en OSX®		
Afmetingen en gewicht*	(BxDxH in mm, kg) * Gewicht inclusief verbruiksmaterialen		
AL-C9100	678 x 631 x 473 mm, 59,0 kg		
AL-C9100PS	678 x 631 x 473 mm, 59,0 kg		
AL-C9100DT	678 x 631 x 588 mm, 92,2 kg		
Omgevingscondities			
Temperatuur	In bedrijf: 10 tot 32°C; Gestopt: -20 tot 40°C, Opgeslagen: 0 tot 35°C, Geen condensatie		
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 tot 85%; Gestopt: 5 tot 85 %, Opgeslagen: 15 tot 80%, Geen condensatie		
Geluidsvermogen	In bedrijf: 6,3 B(A); Stand-by: 4,0 B(A)		
Geluidsdruk	In bedrijf: 51 dB(A); Stand-by: 25 dB(A)		
Veiligheid en voorschriften	Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EN 60950, EN60825-1, CD-richtlijn, Nordic Agency-goedkeuringen		
Veiligheidsnormen	EMC/EMI		
	EMC-richtlijn 89/336/EEG, EN 55022 klasse B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
	Standaard: 1 jaar on-site, Optioneel: Epson COVERPLUS 3 jaar uitgebreide on-site garantie SEEDG0100		



Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Epson® is een geregistreerd handelsmerk van Seiko Epson® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®