

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson Stylus Pro **GS6000**

Afdrukken van 64 inch breed met nieuwe niveaus van kwaliteit en duurzaamheid

De eerste 64-inch printer van Epson met een door Epson ontwikkelde achtkleureninktset met solventinkten. De printer biedt prachtige, duurzame afdrukken en perfecte kleuren voor gebruik binnen- en buitenshuis.

Een nieuwe Epson-standaard op het gebied van afdrukken op breedbeeldformaat. Afbeeldingen drogen sneller, zien er beter uit en gaan langer mee op ondergronden met of zonder coating, zoals vinyl. De Epson Stylus Pro GS6000 is ideaal voor afbeeldingen voor tentoonstellingen, signalisatieborden, foto's of de reproductie van beeldende kunst.

Druk fantastische resultaten af met een resolutie tot 1440 x 1440 dpi tegen hoge afdruksnelheden van maximaal 25,2 m²/uur. Ontdek nieuwe Epson UltraChrome™ GS-inkten, een breder kleurenspectrum met acht kleuren en de efficiëntie van inktpatronen met een grote capaciteit van 950 ml.

Duurzame afbeeldingen met grote impact: maak sneldrogende, krasbestendige afdrukken die lang meegaan

Duurzaamheid bij buitengebruik: afdrukken zijn water- en UV-bestendig*

Afdrukken met fotokwaliteit: met een resolutie van 1440 x 1440 dpi en een minimale druppelgrootte van 3,7 pl

Hoge snelheden: druk af met een snelheid tot 25,2 m²/uur (bannerproductiemodus) met de Variable-Sized Droplet- en MicroWeave-halftoning-technologie van Epson

Milieuvriendelijk: de solventinkt van Epson verspreidt geen schadelijke VOC's (Volatile Organic Compounds, vluchtige organische verbindingen) en slechts lichte ventilatie is vereist

Veelzijdig papierbeheer: ondersteunt zware rollen tot 30 kg en bevat een automatische opwikkelspoel

Snelle verbinding: met standaard Giga-Ethernet en USB 2.0

Eenvoudige installatie en bediening: combinatie van een groot LCD-scherm met de befaamde Epson-interface en waarschuwingslampje. Slechts weinig onderhoud door gebruiker vereist. Dagelijks onderhoud is niet nodig, wat zeer uniek is voor een solventprinter.

*Laminering wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij afdrukken aan intensieve mechanische stress of slijtage worden blootgesteld.

Belangrijkste voordelen:

- Een nieuwe Epson-standaard: eerste achtkleureninktset voor signalisatieborden van hoge kwaliteit
- Duurzame afdrukken: geweldige duurzaamheid, zowel binnen- als buitenshuis
- Kwaliteit en snelheid: tot 1440 x 1440 dpi en 25,2 m²/uur (bannerproductiemodus)
- De Epson UltraChrome™ GS-achtkleureninkten, bijna geurloze solventinkt en Epson Micro Piezo™-printkop

Epson Stylus Pro GS6000

Afdrukbreedte	Max. 64 inch
Type printkop	Dual-array Micro Piezo-printkop, 8-kanaals, drop-on-demand inkjetprintkop
Aantal spuitkoppen	Zwart: 360 x 1 Kleur: 360 x 7 Max. 1440 x 1440 dpi
Resolutie	Epson Variable-Sized Droplet Technology met een minimale druppelgrootte van 3,7 pl
Druppelgrootte	8 afdrukmodi met resolutie, uni- of bidirectioneel
Afdrukmodi	
Snelheid	
Max.	25,2 m ² /uur (720 x 360 dpi)
Kwaliteit	5,8 m ² /uur (720 x 1440 dpi)
Inkt	
Kleur	8 kleuren: cyaan, magenta, geel, zwart, lichtcyaan, lichtmagenta, oranje, groen
Inktpatroon	
Capaciteit	950 ml (350 ml inktpatroon meegeleverd om te starten), hot-swappable
inktpatroonsysteem	
Sleuf voor inktpatroon	
Aantal sleuven	8 sleuven
Bedieningspaneel	LCD met achtergrondverlichting + LED + software
Hostinterface	
Standaard	USB 2.0/1.1, Giga-Ethernet
Geheugen	320 Mbyte
Talen	ESC/P2-raster
Voeding	100-120 V wisselstroom / 220-240 V wisselstroom: universele voeding
Stroomverbruik	
Afdrukken	In bedrijf met verwarmingselement: 680 W
Stand-by	Zonder verwarmingselement: 48 W (220-240 V), 40 W (110-120 V)
Slaapstand	24 W
Onderhoudsbak	
Type	Bak met kraan en toegewezen afvalbak
Capaciteit	2000 ml
Afmetingen	
(BxDxH)	2698 x 943 x 1267 mm (zonder opwikkelspoel)
Gewicht	Ongeveer 180 kg zonder verbruiksmaterialen, opzetelement ongeveer 33 kg Automatische opwikkelspoel ongeveer 19 kg
Papierinvoer	
Mediatypen	Vinyl, Banner, Canvas, Backlit Film, glanzend papier, enzovoort.
Papierrol	
Papierbreedte	300 - 1626 mm
Diameter	Max. 170 mm
Omvang papierkern	Kern van 3 inch
Gewicht	Max. 30 kg
Losse vellen	Niet ondersteund
Papieruitvoer	
Automatische opwikkelspoel	Standaard beschikbaar
Verwarmingselement	
Verwarming vooraf	Uit/30 - 50 °C
Verwarming van rol	Uit/30 - 50 °C
Verwarming achteraf	Uit/30 - 50 °C
Omgevingsbereik	
Temperatuur	20-32 °C (in bedrijf) 22-32 °C (gegarandeerde printkwaliteit) -10 tot 40 °C (in opslag)
Luchtvochtigheid	40 tot 60% relatieve vochtigheid (in bedrijf) 40 tot 60% relatieve vochtigheid (gegarandeerde printkwaliteit) 20 tot 80% relatieve vochtigheid (in opslag)
Afmetingen/gewicht	
Afmetingen (BxDxH)	2698 x 943 x 1267 mm Ongeveer 202 kg
Modellen	Printer met Onyx Postershop-software, Alleen printer
RIP van andere leveranciers	Beschikbaar bij introductie
Opties	
Onderhoudskit	C12C890611 - spoelkussentje x1 - schoonmaakstok x12 - plastic handschoen x2
Inktreiniger	C12C890621 - inktverwijderaar 250 ml - plastic handschoen x12, plastic bakje x1
Draagstang	C12C890541 - een set stangen
Afvalverzameling	7104422
Garantie	
Standaardgarantie	1 jaar on-site (inclusief printkop), verschillende optionele uitgebreide programma's beschikbaar

Verbruiksmaterialen

● Zwart	C13T624100
● Cyaan	C13T624200
● Magenta	C13T624300
● Geel	C13T624400
● Lichtcyaan	C13T624500
● Lichtmagenta	C13T624600
● Groen	C13T624700
● Oranje	C13T624800
● Schoonmaakpatroon	C13T623000



myEpsonPrinter.eu

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®