

# EPSON® AcuLaser™ C1900

## Specificaties

|   |  |
|---|--|
| <b>Modelnaam</b>                            | C11C485001BA   |
| <b>EPSON AcuLaser C1900</b>                 | 32MB, multifunctionele lade voor 200 vellen, Papierlade voor 500 vellen, gebruiksbaar voor 10/100BaseTX-netwerk  |
| <b>EPSON AcuLaser C1900PS</b>               | C11C485001BB<br>96MB, Adobe® PostScript® 3™, multifunctionele lade voor 200 vellen, papierlade voor 500 vellen, gebruiksbaar voor 10/100BaseTX-netwerk   |
| <b>EPSON AcuLaser C1900D</b>                | C11C485001BC<br>96MB, automatische duplexeenheid, multifunctionele lade voor 200 vellen, papierlade voor 500 vellen, gebruiksbaar voor 10/100BaseTX-netwerk  |
| <b>EPSON AcuLaser C1900 WiFi</b>            | C11C485001BD<br>32MB, multifunctionele lade voor 200 vellen, papierlade voor 500 vellen, gebruiksbaar voor 10/100BaseTX-netwerk (voor kabel) en EpsonNet 802.11b draadloze ext. printserver – Euroversie   |
| <b>ALGEMEEN</b>                             |  |
| <b>Resolutie</b>                            | EPSON AcuLaser Colour 2400 RIP   |
| <b>Afdruksnelheid (pagina's per minuut)</b> | 16 voor A4 in zwart-wit en 4 voor A4 in kleur  |
| <b>Processor</b>                            | PowerPC 300 MHz  |
| <b>Tijd tot eerste afdruk</b>               | 14 sec. voor zwart-wit en 25 sec. voor kleur   |
| <b>Opwarmtijd</b>                           | 180 sec.   |
| <b>PAPIERBEHEER</b>                         |  |
| <b>Standaard papierinvoer</b>               | <b>Multifunctionele papierlade</b><br>A4, A5, B5, Letter, Half Letter, GLT, Executive, Monarch, C10, DL, C5, C6, IB5, Custom size (92 x 216 mm tot 210 x 297 mm)<br>- maximaal 200 vellen EPSON Colour Laser-papier, gewoon papier en gerecycled papier<br>- maximaal 10 enveloppen<br>- maximaal 50 etiketvellen, dik papier, EPSON Colour Laser-transparanten en EPSON Colour Laser-papier met coating<br>- 60-163 g/m <sup>2</sup> voor gewoon papier, 91 tot 163 g/m <sup>2</sup> voor etiketten<br><b>Papierlade voor 500 vellen</b><br>- A4<br>- EPSON Colour Laser-papier, gewoon papier en gerecycled papier<br>- 60-90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Standaard papieruitvoer</b>              | 200 vellen met beeldzijde onder  |
| <b>Optioneel papierbeheer</b>               | <b>Duplexeenheid (C12C813921)</b><br>- A4, Letter<br>- EPSON Colour Laser-papier, gewoon papier en gerecycled papier<br>- 60-90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Grootte van afdrukgebied</b>             | Gehele papierbreedte min een marge van 4 mm aan alle kanten  |
| <b>LETTERTYPES</b>                          | ESC/Page: 84 schaalbare lettertypes + 7 bitmap-lettertypes, 17 barcode-lettertypes<br>PCL: 80 schaalbare lettertypes + 7 bitmap-lettertypes<br>ESC/P2: 10 lettertypes<br>FX: 8 lettertypes<br>IBM: 8 lettertypes   |
| <b>NLSP</b>                                 | (National Language Support Program) Ondersteund als standaard in het lettertype-ROM van de hoofdeenheid  |
| <b>INTERFACES</b>                           | IEEE 1284 bidirectionele parallele interface met compatibiliteitsmode, Nibble-modus en ECP-modus<br>- EpsonNet 10/100BaseTX interne printserver<br>Protocolen:<br>- TCP/IP (LPR,FTP,IPP,PORT9100)<br>- IPX<br>- Microsoft Network (SMB)<br>- Novell NetWare (NDS-printserver, Bindery--printserver, printer op afstand)<br>- EtherTalk<br>- Geschikt voor universele seriële bus (USB) 1.1<br><i>Opmerking: alleen Macintosh-systemen met een USB-aansluiting en de software Mac OS 8.1 of hoger en Windows ME/98/2000/XP ondersteunen de USB-interface</i><br>- Kaartsleuf voor EPSON Type B-interface (leeg)<br>- EpsonNet 802.11b draadloze ext. printserver (alleen voor AcuLaser C1900WiFi) |
| <b>Andere opties</b>                        | Vaste schijf van 6GB (C12C823921)  |

|   |   |
|---|---|
| <b>GEHEUGEN</b>                               |   |
| <b>Standaard</b>                              | 32MB RAM  |
| <b>Maximaal</b>                               | 1GB RAM   |
| <b>Geheugenuitbreiding</b>                    | 2 sleuven (één sleuf is al in gebruik door de 32MB RAM & één vrije sleuf)<br>Ondersteunde RAM-configuraties: 32MB, 64MB, 128MB, 256MB en 512MB  |
| <b>Emulatie geheugen</b>                      | PC133-compatibel standaardgeheugen  |
| <b>BESTURINGSTAALMULATIE VAN DE PRINTER</b>   |   |
| <b>Standaard</b>                              | ESC/Page-kleurenmodus<br>L34, GL2, ESC/P2, FX, I239X, ESC/Page (zwartwitmodus)  |
| <b>Optionele emulatie</b>                     | Adobe® PostScript® 3 (C12C832531) - deze optie is standaard op het C1900PS-model.<br><i>Opmerking: bij het installeren van de Adobe® PostScript®-kit is 64MB extra RAM vereist.</i>           |
| <b>OMGEVINGSCONDITIES (in bedrijf)</b>        |   |
| <b>Temperatuur</b>                            | In bedrijf: 10 tot 35 °C (50 tot 95 °F)<br>Opgeslagen: 0 tot 35 °C (32 tot 95 °F)   |
| <b>Vochtigheid</b>                            | In bedrijf: 15 - 85% RV<br>Opgeslagen: 10 - 85% RV  |
| <b>Geluidsniveau</b>                          | 39 dB(A) of minder in stand-by modus, 54 dB(A) of minder tijdens het afdrukken<br>Geen geluid (achtergrondgeluid) in de slaapstand (Energy Star-modus)  |
| <b>VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN</b>            |   |
| <b>Veiligheidsnormen</b>                      | Richtlijn 73/23/EEC<br>EN 60950<br>EN 60825-1<br>Richtlijn 89/336/EEC<br>EN 55022 klasse B<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3  |
| <b>EMC</b>                                    |   |
| <b>Stroomverbruik</b>                         | Voldoet aan de normen van het International Energy Star Program   |
| <b>Ozonconcentratie</b>                       | 0,02m g/m <sup>3</sup> of minder (voldoet aan New Blue Angel-norm)  |
| <b>Ozongeneratie</b>                          | Conform UL 478, 5de druk  |
| <b>Materialen</b>                             | Voldoet aan de Zwitserse milieueverordeningen (bevat geen cadmium)  |
| <b>Chemische voorschriften</b>                | Voldoet aan OSHA, TSCA en EINECS  |
| <b>BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID</b>        |   |
| <b>Max. volume per maand</b>                  | 35.000 pagina's   |
| <b>LEVENSDUUR VERBRUIKSMATERIALEN*</b>        |   |
| <b>Toner cartridges</b>                       | Zwart, cyaan, magenta, geel:<br>- 4.500 pagina's per tonercartridge   |
| <b>ontwikkelaar (A4 bij 5% dekking)</b>       | <i>oorspronkelijke cartridge voor 1500 pagina's</i>   |
| <b>Fotogeleidingseenheid</b>                  | 45.000 zwartwitpagina's, 11.250 pagina's in kleur   |
| <b>Tonerafvalreservoir</b>                    | 25.000 zwartwitpagina's, 6.250 pagina's in kleur  |
| <b>Transferbandeenheid</b>                    | 210.000 zwartwitpagina's, 52.500 pagina's in kleur  |
| <b>ONDERHOUDSITEM*</b>                        |   |
| <b>Fuser-kit</b>                              | 120.000 pagina's<br><i>* De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal vellen bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.</i> |
| <b>MINIMALE [AANBEVOLEN] SYSTEEMVEREISTEN</b> |   |
| <b>PC</b>                                     | Processor: Pentium 233 MHz<br>[PII 450 MHz]<br>RAM: 64MB [96MB RAM]<br>Vrije vaste-schijfruimte: 500MB<br>Interfaces:<br>- IEEE1284 ECP-modus<br>- USB<br>- 10/100BaseTX Ethernet             |
| <b>Mac</b>                                    | Processor: PowerPC G3 233 MHz<br>[500 MHz]<br>RAM: 128MB<br>Interfaces:<br>- USB<br>- EtherTalk   |
| <b>VOEDING</b>                                |   |
| <b>Nominale spanning</b>                      | 220V tot 240V ±10%  |
| <b>Nominale frequentie</b>                    | 50 Hz tot 60 Hz ±3 Hz   |
| <b>Nominale stroom</b>                        | Minder dan 7 A  |
| <b>Stroomverbruik (in bedrijf)</b>            | 352 Wh (gemiddeld)  |
| <b>Stroomverbruik (stand-by)</b>              | 107 Wh (gemiddeld)  |
| <b>Stroomverbruik (slaapstand)</b>            | Minder dan 12 W   |
| <b>AFMETINGEN (H x B x D):</b>                |   |
| <b>Hoofdeenheid</b>                           | (inclusief papierlade voor 500 vellen)<br>526 x 469 x 521 mm  |
| <b>Duplexeenheid</b>                          | 330 x 96 x 340 mm   |
| <b>GEWICHT</b>                                |   |
| <b>Hoofdeenheid</b>                           | (inclusief papierlade voor 500 vellen)<br>34,3 kg inclusief verbruiksmaterialen   |
| <b>Duplexeenheid</b>                          | 2 kg  |
| <b>GARANTIE</b>                               |   |
| <b>Standaardgarantie</b>                      | 1 jaar on-site  |
| <b>Optionele garantie</b>                     | EPSON Cover Plus 3 jaar<br>Uitgebreide on-site garantie SEEDG0055   |



**EPSON Deutschland GmbH**  
**Vestiging België**  
 Belgicastraat 4 – Keiberg  
 B-1930 Zaventem  
 Infolijn: 070/22 20 85\*  
 Servicelijn: 070/22 20 82\*

Openingstijden:  
 ma-vr: 09.00 – 21.00 uur  
 za&zo. en feestdagen: 10.00 – 16.00 uur

\* 0,1735 €/min. tussen 9h00 en 18h00 van maandag tot vrijdag, 0,0868 €/min. buiten deze uren en tijdens het weekend

www.epson.be

**EPSON Deutschland GmbH**  
**Vestiging Benelux**  
 J. Geesinkweg 501  
 1096 AX Amsterdam-Duivendrecht  
 Informatielijn: 043-3515755  
 Technische Helpdesk: 043-3515752

Openingstijden:  
 ma-vr: 09.00 – 21.00 uur  
 za&zo. en feestdagen: 10.00 – 16.00 uur

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678  
 ISO 14001 BVQI certificatienummer 80679

