

EPSON® EPL-5900/5900L

- **Kwaliteitsproducten voor professionele toepassingen**
- **Afdruksnelheden tot 12 pagina's per minuut**
- **Resolutie van maximaal 1200 dpi**
- **Standaard USB- en IEEE-1284-parallele interfaces**
- **Flexibel papiermanagement: 250* of 150 vellen met optionele papierlade voor 500 vellen**
- **PC- en Mac-compatibel**
- **Netwerk- of PostScript-opties***

*niet leverbaar voor EPL-5900L



Krachtige A4-monolaserprinters voor stand-alone- of werkgroep toepassingen

EPSON's nieuwe EPL-5900/EPL-5900L laserprinters zijn een combinatie van uitzonderlijke snelheid, uitstekende prestaties en kwaliteit en flexibel papiermanagement (tot 750 vellen vanuit twee media-bronnen) in een verbazend gebruikersvriendelijk pakket – alles tegen minimale kosten.

De EPSON EPL-5900L is ontworpen voor stand-alone-gebruikers van Windows- of Mac-applicaties die professioneel afgedrukte documenten van laserkwaliteit in een prijsvriendelijk pakket willen en zo uitstekende prestaties met minimale inspanningen combineren. Door de extra snuffjes van de EPL-5900 is deze meer geschikt voor gebruik in netwerkomgevingen, oudere systemen of als een PostScript-printer. Er zijn drie specifieke configuraties leverbaar: EPL-5900 voor werkgroepgebruikers, EPL-5900N voor PC-netwerkomgevingen, en de EPL5900PS, voor Mac-gebruikers die volledige netwerkondersteuning voor Postscript 3 wensen.

Prestaties die aan uw behoeften voldoen

De EPL-5900/EPL-5900L gebruiken hetzelfde snelle afdrukmechanisme van maximaal 12 pagina's per minuut zodat documenten snel en efficiënt als standaard op al deze printers worden afgedrukt. Snel, efficiënt opdrachtenbeheer wordt op de EPSON EPL-5900 gerealiseerd via een standaard 200Mhz controller en 8MB geheugen (uitbreidbaar naar 136 MB). Voor de EPL-5900L volstaat een standaard 2 MB RAM – het geoptimaliseerde afdruksysteem gebruikt het geheugen in de host-computer voor het verwerken. De gegevens worden via uw PC gecomprimeerd en in de printer gedecomprimeerd.

EPSON® EPL-5900/5900L

Professionele kwaliteitsresultaten

De EPL-5900/EPL-5900L zijn ontworpen voor het realiseren van de hoogste afdrukkwaliteit waardoor ze met name geschikt zijn voor gebruik in professionele toepassingen. De EPL-5900 biedt een true 1200 dpi resolutie voor uitvoer van tekst en grafische weergave van de hoogste kwaliteit; de EPL-5900L werkt met EPSON's RiTech en Enhanced MicroGray 1200 resolutietechnologieën voor verbeterde uitvoer van true 600 dpi naar 1200 dpi klasse, en helderder, scherpere tekst en vloeiender gradaties van grijswaarden.

Gebruikersgemak en lagere exploitatiekosten

Door de extreem gemakkelijke bediening zijn de EPSON EPL-5900/5900L gemaakt voor gebruiksgemak. Duidelijke, intuïtieve drivers op basis van EPSON's nieuwste, on-screen Status Monitor 3 en een bedieningspaneel op de printer houden u steeds op de hoogte en vervangen van vooraf geïnstalleerde, lang meegaande verbruiksartikelen is een eenvoudig, schoon proces. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat de exploitatiekosten van de EPL-5900/EPL-5900L bijzonder laag zijn.

Flexibel papiermanagement

Standaard papierinvoercapaciteiten zijn 250 (EPL-5900) en 150 (EPL-5900L) vellen. Een optionele papierlade voor 500 vellen voor de EPL-5900 biedt meer capaciteit en een keuze uit twee papiersoorten (gewoon papier/briefpapier).

Lage exploitatiekosten

Lang meegaande tonercartridges zijn geschikt voor veeleisende omgevingen, en een hoge mate van efficiëntie en een uitzonderlijke betrouwbaarheid dragen verder bij aan de lage exploitatiekosten.

Een uitgebreide keus aan interfaces

Standaard USB-/parallele interfaces zorgen voor een eenvoudige aansluiting op Mac en PC's. De EPL-5900 is ook leverbaar met een optionele 10/100BaseTX Ethernet PC card (EPL-5900N) of een Adobe® PostScript® 3™-pakket voor Macs (EPL-5900PS). Beide worden geleverd met EPSON's software met systeemtools voor remote netwerkbeheer.

Model

- Modelnaam: EPL-5900, EPL-5900L
- Onderdeelnummer:
EPSON EPL-5900L, C11C42841GA
EPSON EPL-5900, C11C427041GA
EPSON EPL-5900N, C11C427041FB
EPSON EPL-5900PS, C11C427041FA

Kenmerken

- Afdrukmethode: laser
- Processor: 200 MHz TMPR4955AF Processor*, 24 MHz TMP95C001
- Stroomverbruik: 850 W (max.), 330 W (gemiddeld)* 700 W, 50 W
- 21 seconden opwarmtijd

Afdruksnelheid

- 12 ppm (A4 op 1200 dpi klasse, 600 dpi, 300 dpi);
- 6 ppm (A4 op true 1200 dpi)*
- 15 seconden (bij afdrucken op 600 dpi vanuit de multi-purpose papierlade)

Resolutie

- True 1200 x 1200 dpi*
- Resolutieverbetering: 1200 dpi klasse met EPSON RiTech en EPSON Enhanced MicroGray 1200

Geheugen

- Standaard 8 MB* (40 MB op EPL-5900PS), 2 MB
- Maximaal 136 MB*, 13 MB
- Geheugenuitbreiding (Alléén voor EPSON EPL-5900) 32 MB, MMSHQ0002
64 MB, MMSHQ0004
128 MB, MMSHQ0005

Emulaties

- Standaard: PCL 6, PCL 5e (compatibel met LaserJet 4), EPSON ESC/Page 2, EPSON ESC/Page, EPSON FX, I239X, GL/2 (HP GL/2), Unique EPSON Controller
- Optioneel: Adobe® PostScript® Level 3™, IPDS*
* Standaard op EPL-5900PS. Als optie*, onderdeelnummer is C12C832461
* Let op: bij het installeren van dit pakket is 32 MB extra RAM vereist

Lettertype

- Scalable & Bitmap: 87 PCL, 14 ESC/Page 2, 12 FX, 9 I239X, 17 Barcode*
- NLSP* Ondersteund als standaard in het lettertype van de hoofd unit (National Language Support Program)

Interface

- Standaard:
EPSON Type B interface-slot*
IEEE 1284 bi-directionele parallele interface (Nibble & ECP)
USB: USB 1.1 Interface
Netwerkonfiguratie*: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45).
Auto Half of Full Duplex*
- Novell NetWare (NDS, SNMP)
- TCP/IP (MIB II, BOOTP, DHCP, RARP, http)
SEH TOKEN RING Print Server
Coax Interface
Twinax Interface

Papiermanagement

(bij het aantal vellen wordt steeds uitgegaan van een papiergewicht van 75 g/m²)

- Standaard invoer papierlades: multi-purpose-lade voor 250 vellen (verdubbelt als invoerlade voor 10 enveloppen, 10 etiketten of 5 transparanten)*
Lade voor handmatige invoer
- A4, A5, B5, Letter, GLT, Executive, LGL, GLG, Half Letter, F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, International B5, C6, Custom
- gewoon papier, gerecycleerd papier, etiketten, transparanten, enveloppen, zwaar papier
- 60-163 g/m²
Gleuf voor handmatige invoer (1 vel per keer)*
papierlade voor 150 vellen (invoerlade voor 10 enveloppen of 5 transparanten)
- A4, A5, Letter, GLT, Executive, LGL, GLG, F4, Half Letter, B5, Monarch, Com-10, DL, C5, C6, ISO-B5, Custom size,
- gewoon papier, gerecycleerd papier, etiketten, enveloppen, transparanten, zwaar papier
- 60-163 g/m²*
- Optionele papierinvoer: onderste papierlade-unit voor 500 vellen (C12C813791)*,
- A4
- gewoon papier, gerecycleerd papier
- 60-90 g/m²
- Maximale papierinvoer: 750 vellen*, 150 vellen
- Standaard papieruitvoer: papierlade voor 100 vellen met beeldzijde onder
- Optionele papieruitvoer: lade voor 20 vellen met beeldzijde boven (C12C813801)
- A4
- gewoon papier, gerecycleerd papier
- 60-90 g/m²
- Maximale papieruitvoer: 120 vellen
- Grootte van afdrukgebied: 4 mm marge aan alle kanten

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

- Tot 15.000 pagina's per maand
- Geluidsniveau:
- standby 30 dBA
- in bedrijf 49 dBA
- Bedrijfsomstandigheden:
- temperatuur: 10 °C tot 35 °C (zonder condensatie)
- Luchtvochtigheid: 15 % - 85 % RL (zonder condensatie)
- Stroomverbruik (standby): 75 Wh

Afmetingen

- Hoofdeenheid: 265 (h) x 399 (b) x 435 mm (d)*

Gewicht

- 7,5 kg* (hoofdeenheid), 7,0 kg

Verbruiksartikelen (A4 @ 5% dekking)

- Toner-ontwikkelaar: 6.000 pagina's (S050087)
 - Fotogeleidingseenheid: 20.000 pagina's (S051055)
- De bovenstaande getallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal vellen bij continu afdrucken.

Systeemvereisten

- PC: Pentium 100 MHz [233 MHz], 16 MB [64 MB], IEEE 1284 parallele interface Nibble & ECP of standaard USB (Windows 98/Me/2000).
Besturingssysteem: Windows 95/98/2000/NT 4.0
Mac: PowerMac G3 met standaard USB of iMac of iBook, 233 MHz, 32 MB [64 MB], Std Internal USB, Mac OS 8.1 tot 9.X

Garantie

- 1 jaar standaard garantie
- 3 jaar optionele verlengde garantie



EPSON EPL-5900



EPSON EPL-5900L

Configuraties:

EPSON EPL-5900L, C11C428041GA

- Inklapbare multi-purpose-lade voor 150 vellen

EPSON EPL-5900, C11C427041GA (standaardmodel)

- vaste multi-purpose-lade voor 250 vellen

EPSON EPL-5900N, C11C427041FB

- als standaard met extra 10/100BaseTX Ethernet Card

EPSON EPL-5900PS, C11C427041FA

- als standaard met extra True Adobe® PostScript™, Level 3™, en 40 MB RAM

EPSON Deutschland GmbH – Belgisch Bijkantoor

Belgicacastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infolijn: +32 (0) 70/22 20 85
Technische Helpdesk: +32 (0) 70/22 20 82

Openingstijden:

ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo: 10.00 – 16.00 uur

* Van 09.00 tot 18.00 uur 0,1735 €/min.,
andere tijden 0,0868 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH – Vestiging Nederland

Landjuweel 12
NL-3905 PG Veenendaal
Infolijn: +31 (0) 43/3 51 57 55
Technische Helpdesk: +31 (0) 43/3 5157 52

Openingstijden:

ma-vr: 09.00 – 21.00 uur
za&zo: 10.00 – 16.00 uur

www.epson.nl

EPSON en EPSON Stylus zijn gedeponeerde handelsmerken van SEIKO EPSON CORPORATION. De in dit document genoemde namen van producten van andere fabrikanten kunnen handelsmerken zijn. Let er bij de aankoop op, dat het originele EPSON-serienummer zich op de achterzijde van het apparaat bevindt. Drukfouten, vergissingen, procedure- en programmaveranderingen voorbehouden.

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678

ISO 14001: BVQI certificatienunder 80679

